

Pinza amperometrica NI-6266



SPECIFICHE TECNICHE NI-6266

Caratteristiche generali:

- Display 3 1/2 digit LCD con lettura massima di 1999
- Indicazione automatica della polarità
- Indicazione di fuori portata con visualizzazione del punto decimale
- Data hold per memorizzare l'ultima lettura
- Conteggio misure circa 3 volte al secondo
- Temperatura di utilizzo ideale 18 – 28 °C
- Temperatura utilizzo 0 – 50 °C
- Alimentazione con batteria 9 V 6F22
- Indicazione batteria scarica con visualizzazione "LO BAT"
- Dimensioni 230x70x40 mm.
- Peso 310 gr.

Tensioni continue:

- Impedenza di ingresso: ≥ 9 Mohm
- Protezione sovraccarico: 250 Vrms CA per portata 200 mV, 1000 Vcc o 750 Vca per le altre portate

Portata	Precisione	Risoluzione
200mv	0,1mV	$\pm 0,5\%$ della lettura ± 1 digit
2V	1mV	$\pm 0,5\%$ della lettura ± 3 digits
20V	10mV	$\pm 0,5\%$ della lettura ± 3 digits
200V	100mV	$\pm 0,5\%$ della lettura ± 3 digits
1000V	1V	$\pm 0,8\%$ della lettura ± 3 digits

Tensioni alternate:

- Impedenza di ingresso: ≥ 9 Mohm
- Protezione sovraccarico: 1000 Vcc o 750 Vca per tutte le portate

Portata	Precisione	Risoluzione
200V	0,1V	$\pm 1\%$ della lettura ± 5 digits
750V	1V	$\pm 1,2\%$ della lettura ± 5 digits

Correnti alternate:

- Protezione sovraccarico: 1200 A per 60 sec.
- Apertura massima pinze: 5 cm.

Portata	Precisione	Risoluzione
20A	0,01A	$\pm 4\%$ della lettura ± 5 digits
200A	0,1A	$\pm 2,5\%$ della lettura ± 5 digits
1000A	1A	$\pm 3\%$ della lettura ± 10 digits

Resistenza:

- Protezione sovraccarico: 250 Vcc o 250Vrms CA per tutte le portate

Portata	Precisione	Risoluzione
200ohm	0,1ohm	$\pm 1\%$ della lettura ± 5 digits
2Kohm	1ohm	$\pm 1\%$ della lettura ± 8 digits
20Kohm	10ohm	$\pm 1\%$ della lettura ± 8 digits
200Kohm	100ohm	$\pm 1\%$ della lettura ± 8 digits
2Mohm	1Kohm	$\pm 1\%$ della lettura ± 8 digits

Test di continuità:

- Protezione sovraccarico: 250 Vcc o 250Vrms CA per tutte le portate

Portata	Descrizione
200ohm	segnale acustico con resistenza del circuito < 100 ohm